



Goujons à sertir à la presse V-FHLS

Inox série 300

Pour une pose au plus près du bord de la tête

DONNÉES
CAO
EN LIGNE

Série
466



Goujons à sertir à la presse en acier inoxydable (série AISI 300), adaptés pour la pose dans les tôles d'une dureté jusqu'à **HRB 70**.

| M | min. | L ± 0,40 | E ± 0,40 | | S max. | Distance minimale centre du trou / bord de la tôle | N° |
|-------------|----------|-------------|-------------|------|-----------|--|-------------|
| M2,5 | 1,00 | 6,00 | 3,15 | 2,50 | 2,10 | 2,80 | 10466025006 |
| | | 8,00 | | | | | 10466025008 |
| | | 10,00 | | | | | 10466025010 |
| | | 12,00 | | | | | 10466025012 |
| | | 15,00 | | | | | 10466025015 |
| | | 18,00 | | | | | 10466025018 |
| M3 | 1,00 | 6,00 | 3,65 | 3,00 | 2,10 | 3,30 | 10466030006 |
| | | 8,00 | | | | | 10466030008 |
| | | 10,00 | | | | | 10466030010 |
| | | 12,00 | | | | | 10466030012 |
| | | 15,00 | | | | | 10466030015 |
| | | 18,00 | | | | | 10466030018 |
| | | 20,00 | | | | | 10466030020 |
| | | 25,00 | | | | | 10466030025 |

| M | min. | L ± 0,40 | E ± 0,40 | | S max. | Distance minimale centre du trou / bord de la tôle | N° |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|--|-------------|
| M4 | 1,00 | 6,00 | 4,65 | 4,00 | 2,40 | 4,30 | 10466040006 |
| | | 8,00 | | | | | 10466040008 |
| | | 10,00 | | | | | 10466040010 |
| | | 12,00 | | | | | 10466040012 |
| | | 15,00 | | | | | 10466040015 |
| | | 18,00 | | | | | 10466040018 |
| | | 20,00 | | | | | 10466040020 |
| | | 25,00 | | | | | 10466040025 |
| M5 | 1,00 | 30,00 | 5,90 | 5,00 | 2,70 | 5,60 | 10466040030 |
| | | 35,00 | | | | | 10466040035 |
| | | 8,00 | | | | | 10466050008 |
| | | 10,00 | | | | | 10466050010 |
| | | 12,00 | | | | | 10466050012 |
| | | 15,00 | | | | | 10466050015 |
| | | 18,00 | | | | | 10466050018 |
| | | 20,00 | | | | | 10466050020 |
| | | 25,00 | | | | | 10466050025 |
| | | 30,00 | | | | | 10466050030 |
| | 10466050035 | | | | | | |

Trou max. pièce montée égal au trou dans la tôle + 0,6 mm.