Rivet Aveugle Étanches CERTO®

aluminium — acier zingué

tête fraisée | étanche

FILM | DIN EN ISO 15974 | DONNÉES CAO EN LIGNE | Série 900





EN AW-5019 [AlMg5]

d	l +1		Nº	
3,2	8,0	1,0 - 3,5	10900320080	500
	9,5	2,5 - 5,0	10900320095	500
	11,0	4,0 - 6,5	10900320110	500
d_k 6,0 -0,3	d_m 1,7	3,3 mm	1100 N	1450 N
4,0	9,5	1,5 - 5,0	10900400095	500
	11,0	4,0 - 6,5	10900400110	500
	12,5	6,0 - 8,0	10900400125	500
d_k 8,0 -0,4	d_m 2,2	4,1 mm	1700 N	2700 N

d	l +1		Nº	
4,8	9,5	1,5 - 5,0	10900480095	500
	11,0	4,0 - 6,5	10900480110	500
	13,0	6,0 - 8,0	10900480130	500
	14,5	7,5 - 9,5	10900480145	500
	16,0	9,0 - 11,0	10900480160	500
	18,0	10,0 - 13,0	10900480180	500
	19,5	10,5 - 14,5	10900480195	500
	21,0	12,5 - 16,0	10900480210	500
d_k 9,5 -0,4	d_m 2,7	4,9 mm	2480 N	3540 N